

# Gulf Formula GVX

## POPIS VÝROBKU:

**Gulf Formula GVX 5W-30** je nejnovější nízkoemisní syntetický motorový olej s osvědčením o úspoře paliva vyvinutý exkluzivně pro potřeby celého spektra osobních automobilů značky Volkswagen. Je složen ze tří základních syntetických olejů s pokročilou aditivní technologií splňující střední SAPS (síranový popel, fosfor a síra) požadavky, aby byl zcela kompatibilní s nejmodernějšími dieselovými částicovými filtry (DPF) a benzinovými katalyzátory. **Gulf Formula GVX 5W-30** napomáhá prodloužení životnosti a udržování výkonnosti zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů používaných v nejnovější generaci benzinových a dieselových automobilů. **Gulf Formula GVX 5W-30** byl navržen pro poskytování výjimečné výkonnosti spolu s úsporou paliva pro prodloužené výměnné intervaly.

## VLASTNOSTI, VÝHODY:

- Nízký obsah popelovin snižuje tvorbu částic v částicových filtrech DPF a pomáhá prodloužení obnovných intervalů.
- Technologie střední SAPS snižuje znečištění a degradaci katalyzátorů a prodloužuje životnost zařízení pro následnou úpravu.
- Vynikající termo-oxidační stabilita snižuje hromadění sedimentů a nečistot a napomáhá prodloužení životnosti oleje.
- Výjimečná tekutost při nízkých teplotách pomáhá při studeném startu a chrání před opotřebením při startování.
- Výborné vlastnosti proti opotřebení chrání před opotřebením motoru a napomáhají prodloužení životnosti motoru.
- Vylepšené třecí vlastnosti vedou k dlouhotrvající úspoře paliva.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

**Gulf Formula GVX 5W-30** je doporučen pro všechny benzinové a dieselové osobní automobily Volkswagen včetně nejnovějších vozů splňujících emisní normy Euro 4 a 5 vyžadující nejpokročilejší oleje kvality VW 504 00/507 00 pro dlouhotrvající životnost. **Gulf Formula GVX 5W-30** se velice doporučuje pro nejnovější generace vysoce výkonných benzinových a dieselových motorů u osobních automobilů a dodávek, které jsou vybaveny úpravnými zařízeními jako jsou částicové filtry, katalyzátory, recirkulace výfukových plynů (EGR) atd., vyžadující oleje s vlastností ACEA A3/B4, MB 229.51 a BMW Longlife -04.

## PŘEKONÁVÁ:

**ACEA C3; BMW Longlife-04; MB 229.51; VW 504.00/ 507.00; Porsche oil category C30**

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		1205
SAE viskozitní třída		5W30
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D7042	11.64 mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	ASTM D2270	169
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	234°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-45°C
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	850 kg/m <sup>3</sup>
Roztáčející viskozita při -30°C:	ASTM D5293	6200 mPa.s
Síranový popel	ASTM D874	0.68 wt%
Fosfor	D 4927	0.076 wt%
Síra	D 4927	0.224 wt%