

# Gulf TEC Plus

## POPIS VÝROBKU:

**Gulf Formula TEC Plus 10W-40** je vysoce výkonný polosyntetický motorový olej pro osobní automobily navržený tak, aby poskytoval optimální výkon u vysoce výkonných, mnohoventilových, turbodmychadlových a přeplňovaných benzinových a dieselových motorech osobních automobilů, dodávek, SUV a lehkých nákladních vozidel. Zdokonalená aditivní technologie obsažená v tomto oleji mu umožňuje překonat striktní výkonnostní požadavky vedoucích výrobců osobních automobilů a globálních průmyslových standardů.

## VLASTNOSTI, VÝHODY:

- Vynikající termo-oxidační stabilita minimalizuje usazeniny a hromadění nečistot a snižuje zhušťování oleje, čímž je zajištěna delší životnost oleje.
- Aktivní čisticí složky zajišťují čistotu motoru.
- Excelentní technologie proti opotřebení minimalizuje opotřebení motoru, což snižuje náklady na údržbu.
- Skvělé disperzní složky zajišťují excelentní kontrolu nad zhušťováním oleje způsobeném sazemi.
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách pomáhá při jednoduchých startech za studena.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

**Gulf TEC Plus 10W-40** se doporučuje pro moderní vysoce výkonné, mnohoventilové, turbodmychadlové a přeplňované motory osobních automobilů, dodávek, SUV a lehkých nákladních vozidel v obtížných podmínkách jako jsou městský systém stůj-jed', vysoké rychlosti a/nebo vysoká zátěž požadujících API SL/CF

## PŘEKONÁVÁ:

API SL/CF; MB 229.1

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI:
Kód výrobku:		1240
SAE viskozitní třída		10W40
Kinematická viskozita při 100°C:	ASTM D445	14.5 mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	ASTM D2270	152
Bod vznícení (COC):	ASTM D92	234°C
Bod tuhnutí:	ASTM D97	-33°C
TBN	ASTM D2896	8 mg KOH/g
Hustota při 15°C:	ASTM D4052	0,872 kg/m <sup>3</sup>
Síranový popel	ASTM D874	1.01 wt%